



ОГНЕУПОРНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

/ Refractory aggregates

Описание продукта / Product Description

Огнеупорные заполнители – огнеупорные материалы определенного состава. Используются для изготовления огнеупорных изделий, масс, смесей, мертелей, ремонта тепловых агрегатов, теплоизоляции и др.

Refractory aggregates are refractory materials with fixed composition. They are used for manufacture of refractory products, masses, mixtures, mortars, repair of heat plants, heat insulation and other applications.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ / Specification	Ед. изм. / Units	НОРМА ДЛЯ МАРОК / Rate for grades		
		ЗАПОЛНИТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ / Refractory Aggregates		
		ЗША / ZShA	ЗШБ / ZShB	
ГОСТ 23037-99 / GOST 23037-99				
Массовая доля / Mass fraction				
	Al ₂ O ₃	% не менее / minimum	35	28
Огнеупорность / Refractoriness		°C не ниже / minimum	1690	1630
Водопоглощение / Water absorption		% не более / maximum	6	8

Примечание - Зерновой состав - по согласованию с потребителем.

Note. Grain composition is under agreement with the Consumer.